

modello

AGILITY 50 R16 2T

Euro 2



I dati tecnici e l'aspetto degli scooter KYMCO del presente dépliant possono variare od essere soggetti a revisioni o modifiche senza alcun preavviso. Per ulteriori informazioni contattare il Vs. concessionario KYMCO. PADANA RICAMBI S.p.A., distributore esclusivo per l'Italia dei prodotti KYMCO, offre 24 mesi di garanzia secondo quanto fissato dalla Direttiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo e la pronta consegna di tutte le parti di ricambio. Insieme alla completa dotazione di attrezzi ed accessori, fornisce una pratica guida d'uso e manutenzione in lingua italiana.

(Legenda M=metallizzato F=fascioni in tinta P=scudo interno in tinta ● =fuori produzione)

marchio
KYMCO

costruttore
KWANG YANG MOTOR CO., LTD.

agente esclusivo per l'Italia
PADANA RICAMBI S.p.A.

<i>motore / ciclo</i>	monocilindrico 2 tempi
<i>disposizione cilindro</i>	orizzontale
<i>marca / tipo</i>	KYMCO
<i>raffreddamento</i>	aria forzata
<i>alesaggio x corsa</i>	39 x 41,4 mm
<i>cilindrata</i>	49,5 cc
<i>rapp. compressione</i>	7,2:1
<i>potenza max</i>	2,8 kW (3,8 CV) a 6.500 giri/min
<i>coppia max</i>	4,2 Nm a 5.500 giri/min
<i>accensione</i>	elettronica
<i>batteria</i>	-
<i>candela</i>	NGK BR8HSA
<i>avviamento</i>	elettrico e kick starter
<i>carburatore</i>	KEIHIN KFA6 Ø 14 mm
<i>emissioni</i>	EURO 2
<i>alimentazione</i>	-
<i>distribuzione</i>	lamellare
<i>lubrificazione</i>	separata
<i>starter</i>	automatico
<i>carburante</i>	benzina verde
<i>consumo</i>	n.d.
<i>serbatoio carburante</i>	6 lt
<i>tappo carburante</i>	sotto sella
<i>serbatoio olio</i>	n.d.
<i>frizione</i>	centrifuga automatica a secco
<i>cambio</i>	variatore continuo di velocità
<i>trasmissione</i>	cinghia trapezoidale - ingranaggi
<i>velocità max</i>	45 km/h
<i>telaio</i>	tubi di acciaio e piastre stampate
<i>carrozzeria</i>	carenatura integrale
<i>sospensione ant.</i>	forcella telescopica idraulica Ø 33 mm
<i>escursione ant.</i>	95 mm
<i>sospensione post.</i>	monobraccio oscillante con ammortizzatore idraulico regolabile
<i>escursione post.</i>	75 mm
<i>freni</i>	ant. disco Ø 260 mm - post. tamburo Ø 127,5 mm
<i>cerchi</i>	ant. 2,5x16" - post. 3.00x16" lega leggera 5 razze sdoppiate
<i>pneumatici</i>	ant. 100/80-16 - post. 110/70-16
<i>pressione</i>	ant. 2,25 bar - post. 2,25 bar
<i>dimensione (L x l x h)</i>	2.040 x 740 x 1.230 mm
<i>interasse a carico</i>	1.335 mm
<i>altezza sella</i>	n.d.
<i>passaggio gambe</i>	n.d.
<i>luce al suolo</i>	n.d.
<i>altezza pedana</i>	n.d.
<i>massa</i>	108 kg
<i>sella</i>	antiscivolo
<i>n° posti omologati</i>	2
<i>vano sottosella</i>	con chiave

<i>vano porta oggetti ant.</i>	con chiave
<i>portapacchi</i>	posteriore con bauletto da 30 lt.
<i>maniglione</i>	integrato nel portapacchi
<i>strumentazione</i>	contachilometri, tachimetro, indicatore livello carburante, spia abbagliante, spia indicatori direzione, orologio, spia olio

<i>cavalletto</i>	doppio, centrale e laterale
<i>faro anteriore</i>	anabbagliante/abbagliante
<i>retrovisore</i>	doppio

<i>colori</i>	NH230	HK	antracite	blumone	
	PB281	CA	azzurro	maniva	
	NH193	NV	bianco	ice	
	NH001	N1	nero	maggiore	