

modello

AGILITY 50 R16

Euro 2



Il nuovo Agility ruota alta reinterpreta la filosofia Agility valorizzandone il carattere sportivo e dinamico. Sempre più brillante e maneggevole sia nella congestione del traffico cittadino che negli spostamenti nell'interland. Grande capacità di carico con l'ampia pedana piatta. La sicurezza in frenata è garantita dal disco anteriore da 260 mm. Notevole economia nei consumi con percorrenze superiori ai 43 km/lt.

I dati tecnici e l'aspetto degli scooter KYMCO del presente dépliant possono variare od essere soggetti a revisioni o modifiche senza alcun preavviso. Per ulteriori informazioni contattare il Vs. concessionario KYMCO. PADANA RICAMBI S.p.A., distributore esclusivo per l'Italia dei prodotti KYMCO, offre 24 mesi di garanzia secondo quanto fissato dalla Direttiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo e la pronta consegna di tutte le parti di ricambio. Insieme alla completa dotazione di attrezzi ed accessori, fornisce una pratica guida d'uso e manutenzione in lingua italiana. (Legenda M=metallizzato F=fascioni in tinta P=scudo interno in tinta • =fuori produzione)

marchio
KYMCO
costruttore
KWANG YANG MOTOR CO., LTD.
agente esclusivo per l'Italia
PADANA RICAMBI S.p.A.

<i>motore / ciclo</i>	monocilindrico 4 tempi				
<i>disposizione cilindro</i>	orizzontale				
<i>marca / tipo</i>	KYMCO				
<i>raffreddamento</i>	aria forzata				
<i>alesaggio x corsa</i>	39 x 41,4 mm				
<i>cilindrata</i>	50 cc				
<i>rapp. compressione</i>	11:1				
<i>potenza max</i>	2,4 kW (3,3 CV) a 7.500 giri/min				
<i>coppia max</i>	3,5 Nm a 6.000 giri/min				
<i>accensione</i>	elettronica				
<i>batteria</i>	-				
<i>candela</i>	NGK CR7HSA/CHAMPION PRZ9HC				
<i>avviamento</i>	elettrico e kick starter				
<i>carburatore</i>	KYMCO LEJ2 Ø 17 mm				
<i>emissioni</i>	EURO 2				
<i>alimentazione</i>	-				
<i>distribuzione</i>	monoalbero a camme in testa				
<i>lubrificazione</i>	carter umido				
<i>starter</i>	automatico				
<i>carburante</i>	benzina verde				
<i>consumo</i>	n.d.				
<i>serbatoio carburante</i>	6 lt				
<i>tappo carburante</i>	sotto sella				
<i>serbatoio olio</i>	n.d.				
<i>frizione</i>	centrifuga automatica a secco				
<i>cambio</i>	variatore continuo di velocità				
<i>trasmissione</i>	cinghia trapezoidale - ingranaggi				
<i>velocità max</i>	45 km/h				
<i>telaio</i>	tubi di acciaio e piastre stampate				
<i>carrozzeria</i>	carenatura integrale				
<i>sospensione ant.</i>	forcella telescopica idraulica Ø 33 mm				
<i>escursione ant.</i>	95 mm				
<i>sospensione post.</i>	monobraccio oscillante con ammortizzatore idraulico regolabile				
<i>escursione post.</i>	75 mm				
<i>freni</i>	ant. disco Ø 260 mm - post. tamburo Ø 127,5 mm				
<i>cerchi</i>	ant. 2,5x16" - post. 3.00x16" lega leggera 5 razze sdoppiate				
<i>pneumatici</i>	ant. 100/80-16 - post. 120/80-16				
<i>pressione</i>	ant. 2,25 bar - post. 2,25 bar				
<i>dimensione [L x l x h]</i>	2.045 x 740 x 1.240 mm				
<i>interasse a carico</i>	1.375 mm				
<i>altezza sella</i>	n.d.				
<i>passaggio gambe</i>	n.d.				
<i>luce al suolo</i>	n.d.				
<i>altezza pedana</i>	n.d.				
<i>massa</i>	108 kg				
<i>sella</i>	antiscivolo				
<i>n° posti omologati</i>	2				
<i>vano sottosella</i>	con chiave				
<i>vano porta oggetti ant.</i>	con chiave				
<i>portapacchi</i>	posteriore				
<i>maniglione</i>	integrato nel portapacchi				
<i>strumentazione</i>	contachilometri, tachimetro, livello carburante, spia abbagliante, spia indicatori direzione, orologio				
<i>cavalletto</i>	doppio, centrale e laterale				
<i>faro anteriore</i>	anabbagliante/abbagliante				
<i>retrovisore</i>	doppio				

<i>colori</i>	NH230	HK	antracite	blumone	M	
	PB281	CA	azzurro	maniva	M	
	NH193	NV	bianco	ice	M	
	NH001	N1	nero	maggiore		