



Runner 50: Scheda Tecnica

Motore	Monocilindrico HI-PER2, 2 tempi
Cilindrata	49 cc
Alesaggio / Corsa	40 mm / 39,3 mm
Potenza max all'albero	4,5 CV a 7.250 rpm
Coppia max	4,7 Nm a 6.000 rpm
Alimentazione	Carburatore
Raffreddamento	A liquido con circolazione forzata
Lubrificazione	Miscelatore automatico
Avviamento	Elettrico con starter automatico e kick starter
Cambio	Variatore automatico CVT con asservitore di coppia
Frizione	Centrifuga automatica a secco
Telaio	Doppia culla chiusa scomponibile in acciaio, con rinforzi in lamiera stampata
Sospensione anteriore	Forcella telescopica idraulica ø30 mm a steli rovesciati
Sospensione posteriore	Singolo ammortizzatore idraulico
Freno anteriore	Disco ø220 mm
Freno posteriore	Disco ø175 mm
Pneumatico anteriore	Tubeless 120/70-14"
Pneumatico posteriore	Tubeless 140/60-13"
Lunghezza	1.840 mm
Larghezza	750 mm
Passo	1.270 mm
Altezza sella	810 mm
Capacità serbatoio carburante	7 litri (di cui 1,7 di riserva)
Omologazione	Euro 2