

Medley 125



SCHEDA TECNICA

Motore	Monocilindrico i-get 4 tempi Piaggio con sistema "Start & Stop"
Cilindrata	125 cc
Alesaggio X Corsa	52 mm x 58,7 mm
Potenza Max	9 kW a 8.250 rpm
Coppia Max	11,5 Nm a 6.500 rpm
Consumi	47,5 km/l (ciclo WMTC)
Emissioni Di Co ²	53 g/km
Distribuzione	Monoalbero a camme in testa (SOHC) a 4 valvole
Raffreddamento	Liquido
Lubrificazione	Carter umido
Avviamento	Sistema Start & Stop
Alimentazione	Iniezione elettronica
Trasmissione	Automatica CVT
Frizione	Automatica centrifuga a secco
Telaio	Struttura monoculla in tubi di acciaio con rinforzi in lamiera stampata
Sospensione Anteriore	Forcella telescopica idraulica, corsa 88 mm
Sospensione Posteriore	Doppio ammortizzatore idraulico a doppio effetto, regolabile nel precarico molla su 5 posizioni, corsa 76 mm
Sistema Frenante	ABS a due canali
Pneumatico Anteriore	Tubeless 100 / 80 – 16"
Pneumatico Posteriore	Tubeless 110 / 80 - 14"
Freno Anteriore	A disco Ø 260 mm, con pinza a doppio pistoncino flottante 2x Ø 25.4 mm
Freno Posteriore	A disco Ø 240 mm, con pinza a doppio pistoncino flottante 2x Ø 22 mm
Lunghezza /Larghezza / Passo	2.020 mm/705 mm/1.390 mm
Altezza Sella	799 mm
Capacità Serbatoio	7 litri (di cui 1,5 litri di riserva)
Normativa Emissioni	EURO 4



PIAGGIO®