

SCHEDA TECNICA Zip 50 4T (Zip SP)*

Motore	<i>Monocilindrico Piaggio Hi-PER4 , 4 tempi</i>
Cilindrata	<i>49,9 cc (49,4 cc)</i>
Alesaggio/Corsa	<i>39 mm / 41,8 mm (40 mm / 39,3mm)</i>
Rapporto di compressione	<i>11,7:1</i>
Potenza	<i>3,5 CV a 7.000 giri/min (4,8 CV a 7.250 giri/min)</i>
Coppia	<i>3,7 Nm a 6.750 giri/min (4,8 Nm a 6.750 giri/min)</i>
Carburante	<i>Benzina verde</i>
Alimentazione	<i>Carburatore</i>
Accensione	<i>Elettronica a scarica capacitiva (CDI) ad anticipo fisso</i>
Avviamento	<i>Elettrico e kick starter</i>
Raffreddamento	<i>Ad aria (A liquido)</i>
Cambio	<i>Variatore automatico CVT con asservitore di coppia</i>
Frizione	<i>Centrifuga automatica a secco</i>
Telaio	<i>Tubolare in acciaio</i>
Sospensione Anteriore	<i>Forcella telescopica Diametro 30 mm - corsa 75 mm</i>
Sospensione Posteriore	<i>Mono ammortizzatore idraulico - corsa 72,5 mm</i>
Freno Anteriore	<i>Disco Diametro 175 mm (Disco Diametro 200 mm)</i>
Freno Posteriore	<i>Tamburo Diametro 110 mm</i>
Pneumatico Anteriore	<i>Tubeless 100/80-10"</i>
Pneumatico Posteriore	<i>Tubeless 120/70-10"</i>
Lunghezza	<i>1.690 mm (1.700 mm)</i>
Larghezza	<i>680 mm</i>
Altezza Sella	<i>750-765-780 mm</i>
Passo	<i>1.215 mm (1.205 mm)</i>
Capacità Serbatoio Carburante	<i>7,3 litri (di cui 1 litro di riserva)</i>
Peso a secco	<i>80 Kg (87 Kg)</i>
Velocità massima	<i>Secondo Codice vigente</i>
Omologazione	<i>EURO 2</i>